

APRO 100 PRO Cafésystem

Optimera kaffeoplevelsen



En del av House of Filtration

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Danmark
+45 70 40 42 22 • info@filter-online.com
filter-online.com

Hur APRO 100 PRO fungerar



Ge kaffet en extra twist

Som kaffeentusiast vet du att kaffebönan är viktig för den färdiga koppen kaffe eller espresso. Du har förmodligen ägnat lång tid åt att hitta just den eller de bönor som kommer att ge dina kunder den perfekta kaffeupplevelsen.

Men hur mycket tänker du på vattnet du använda för att brygga ditt kaffe med?

Kanske inte mycket – men vatten innehåller alla möjliga smaker som hjälper till att ge kaffet dess karaktär. Med APRO 100 PRO kan du justera mängden mineraler som kommer genom systemet och på så sätt ge kaffet en extra twist.

Det är så det fungerar

APRO 100 PRO tar inte mycket plats - så den är lätt att förvara undan i skåpet under din kaffeinstallation. Systemet fungerar på så sätt att vattnet kan rinna genom ett membran som filtrerar i princip alla onödiga ämnen från vattnet med hjälp av omvänd osmosteknik.

Men vatten där allt innehåll tas bort ger inte så mycket spelrum för att hitta rätt sammansättning av kaffet. Därför har du med APRO 100 PRO möjlighet att styra vattnets sammansättning via en bypass-vridknapp på framsidan, så att du helt enkelt kan hitta smaken och mineralisering av vattnet du vill ha.



Helt opraktiskt då en del av vattnet leds runt membranet när det blir kvar justeras på bypass. En del av vattnet behandlas alltså via ett omvänt osmosmembran och en annan del av vattnet inte.

Det ger dig möjligheten att sätta ihop den perfekta koppen kaffe – med den perfekta kombinationen av vatten – för dig och dina kunder.

APRO 100 Specifikationer

Varianter av APRO 100 PRO

APRO 100 PRO finns i 2 olika varianter. Den ena är gjord med en ytermantel av målat stål och den andra är gjord av rostfritt stål.

Båda varianterna har samma specifikationer. Det som får dig att välja det ena framför det andra är platsen där du vill använda den.

Ska det vara i en öppen miljö – t.ex. i ett kök rekommenderar vi den rostfria modellen. Om den ska förvaras i ett skåp eller på en hylla precis under din kaffeinstallation, då passar den svarta modellen mer än bra för dina behov.



APRO 100 PRO - Specifikationer

Max. tryck	6 bar
Max. saltreduktion	95%
Produktion pr timme	100 L
Antal membran	1 stk
Ingångsanslutning	JG
Utgångsanslutning	JG
Max. Inlopp TDS - ppm	1500
Max. Temperatur	40° C
Mått - mm	300x420x130
System Recovery	50%
Strömförsörjning	24 VDC





Det rekommenderas att använda mjukt vatten på 4-8 °dH för APRO 100 PRO, för att skydda membranet så mycket som möjligt. Ett membran i en anläggning som använder teknik för omvänd osmos är känsligt för kalkavlagringar, eftersom detta kan stoppa membranet och så småningom förstöra det.

Skanna QR-koden och läs mer om APRO 100 PRO och se våra alternativ för hjälp med att mjuka upp och förfiltrera vattnet.



Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Danmark
+45 70 40 42 22 • info@filter-online.com
filter-online.com

