



Brugsanvisning for HTH Shock Powder

Gælder for følgende varenumre: 0168ADR

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER!

HTH Shock Powder er et ustabiliseret, let opløseligt granulat, som kan anvendes i alle typer pools både til den daglige kloring og til periodevis chokkloring.

1. Mål først vandets pH-tal med pooltesteren og juster, hvis nødvendigt, til pH 7,0-7,4. 2. Tilsæt daglig (bedst aften) 100 g = 1 dl = 1 kop **HTH Shock** pr. 25 m³ vand.
3. Spred den anbefalede doseringsmængde ud over den størst mulige overflade med fokus på poolens dybe område for at undgå risiko for blegning af lineren. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter cirka 15 minutter kan effekten kontrolleres med en ny klormåling.
4. Ved nyfyldning eller sæsonopstart chokklores ved at tilsætte 300 g = 3 dl **HTH Shock** pr. 25 m³.
5. **HTH Shock** er et aktivt poolprodukt, som efter tilsætning hæver vandets pH-tal, som derefter skal reguleres ned med **Saniklar pH-MINUS**.
6. Mål jævnligt poolens klortal med pooltesteren og hold niveauet på 1-3 mg/l.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER