



# Bruksanvisning for HTH Shock Powder

Gjelder følgende varenumre: 0168ADR

**HTH Shock** er et ustabilisert, lett løsbart granulat, som kan brukes i alle typer bassenger både til daglig klorering og til periodevis sjokkklorering.

## APPLIKASJON:

1. Mål først vannets pH-tall med bassengtesteren og juster til pH 7,0-7,4 om nødvendig.
2. Tilsett daglig (best om kvelden) 100 g = 1 dl = 1 kopp **HTH Shock** pr. 25 m<sup>3</sup> vann.
3. Spre den anbefalte doseringsmengden ut over så stor overflate som mulig, mest over bassengets dypeste område for å unngå risiko for bleking av bassengduken. La sirkulasjonspumpen gå under og etter tilsetningen. Etter ca. 15 min. kan virkningen kontrolleres med en ny klormåling.
4. Ved nypåfylling eller sesongoppstart sjokkkloreres ved å tilsette 300 g = 3 dl **HTH Shock** pr. 25 m<sup>3</sup> vann.
5. **HTH Shock** er et aktivt bassengprodukt som etter tilsetning hever vannets pH-tall, som deretter må reguleres ned med **Saniklar pH-Minus**.
6. Mål bassengets klortall med bassengtesteren med jevne mellomrom og hold nivået på 1-3 mg/L.

**ADVARSEL!** Ikke spill vann på produktet. Dersom produktet kommer i kontakt med små mengder vann, kan det reagere voldsomt. Bruk det medfølgende målebegeret for dosering av produktet. Aldri bruke målebegeret til andre formål. Plasser målebegeret tilbake på pakken med sikkerhet det er tørt. Oppbevar produktet kjølig og tørt i et ventilert rom ved maksimalt 35°C.



**Filter-Online**  
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark  
Tlf.: +45 70 40 42 22  
mail: [info@filter-online.com](mailto:info@filter-online.com)  
web: [www.filter-online.com](http://www.filter-online.com)



**WENDT&SØRENSEN**  
WE PURIFY AIR & WATER