



Bruksanvisning för HTH Shock Powder

Gäller för följande artikelnummer: 0168ADR

HTH Shock Powder är ett ostabiliserat, lösligt granulat, som kan användas i alla typer av pooler både för daglig klorering och periodvis chockklorering.

ANVÄNDING:

1. Mät först vattnets pH-värde med pooltestern och justera vid behov till pH 7,0-7,4.
2. Tillsätt dagligen (helst på kvällen) 100 g = 1 dl = 1 kopp **HTH Shock** per 25 m³ vatten.
3. Sprid ut den rekommenderade mängden av produkten över största möjliga yta, framför allt på poolens djupaste delar, för att undvika risken av att poolmaterialet bleks. Cirkulationspumpen skall gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny klormätning.
4. Vid nyfyllning eller uppkörning vid säsongstart behövs en klorchock. Tillsätt då 300 g = 3 dl **HTH Shock** per 25 m³ vatten.
5. **HTH Shock** är en aktiv poolprodukt som höjer vattnets pH-värde. Detta bör därefter sänkas med **Saniklar pH-Minus**.
6. Mät regelbundet poolens klorhalt med pooltestern och se till att nivån hålls på 1-3 mg/l.

VARNING! Tillsätt aldrig vatten till produkten. Om produkten kommer i kontakt med vatten, även i små mängder, kan den reagera våldsamt. Använd den medföljande måttbägaren för dosering. Använd aldrig måttbägaren för andra ändamål. Se till att måttbägaren är helt torr innan du lägger tillbaka den i förpackningen. Sprid aldrig ut produkten på vattenytan om det finns badande i vattnet. Förvara produkten torrt, på en väl ventilerad plats i en genomsnittlig temperatur som inte överskrider 35°C.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER