

Brugsanvisning for Saniklar Alka Plus

Gælder for følgende varenumre: 0325

Før produktet anvendes, skal du gennemlæse alle instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne.

Saniklar Alka Plus hæver vandets alkalinitet og virker derved som en pH-buffer eller pH-bremse i vandet, og gør pH-styringen meget lettere.

1. Mål vandets alkalinitet med en SmartTest eller teststrips og reguler hvis nødvendig til et niveau på 80 - 120 mg/l.
2. For at hæve alkaliniteten med 10 mg/l i 20 m³ vand skal der tilsættes 350 g Alka Plus = 2½ dl.
3. Alka Plus hældes op i en plastspand og opløses i rent vand under forsigtig omrøring. Alka Plus opløsningen hældes i poolen foran indløbsdyserne. Cirkulations-pumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 2 timer kan virkningen kontrolleres ved en ny pH-måling.
4. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion Alka Plus indtil Alkaliniteten ligger mellem 80-120 mg/l.

Tips! Se www.saniklar.dk hvis du har vandproblemer i poolen.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER