

Bruksanvisning for Saniklar Alka Plus

Gjelder følgende varenumre: 0325

Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksjonene før du tar produktet i bruk.

Saniklar Alka Plus hever vannets alkalitet og virker på den måten som en pH-buffer eller pH-brems i vannet og gjør det mye lettere å styre pH-verdien.

1. Mål vannets alkalitet med en SmartTest/Teststrips og reguler om nødvendig til et nivå på 80 - 120 mg/l.
2. For å heve alkaliteten med 10 mg/l i 20 m³ vann må det tilsettes 350 g Alka Plus = 2½ dl.
3. Alka Plus helles i en ren plastbøtte og oppløses i rent vann mens det røres forsiktig rundt. Hell Alka Plus løsningen i bassenget foran innløpsdysene. La sirkulasjonspumpen gå under og etter tilsettingen. Etter ca. 2 timer kan virkningen kontrolleres med en ny måling.
4. Gjenta behandlingen om nødvendig ved å tilsette enda en porsjon Alka Plus til alkaliteten ligger mellom 80-120 mg/l.

Tips! Se www.saniklar.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER