

Bruksanvisning for Saniklar Clorine Stabilizer

Gjelder følgende varenumre: 334

Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksjonene før du tar produktet i bruk.

Stabilizer er et «kjemisk solfilter» som hindrer solens UV-stråler i å nedbryte bassengets klorinnhold. Stabilizer brukes i utendørs bassenger for å redusere det generelle klorforbruket. Optimal effekt av Stabilizer oppnås ved et innhold på mellom 25 og 40 mg/l.

Dosering:

1. For å heve innholdet med 10 mg/l i 20 m³ vann må det tilsettes 200 g = 2 dl Stabilizer.
2. Tilsetting: Stabilizer er svært tungt løselig. Mengden som skal tilsettes, bør oppløses litt om gangen i en bøtte fylt med rent vann. Tilsett løsningen ved å fordele den foran innløpsdysene med sirkulasjonspumpen i gang. Innholdet av Stabilizer måles med cya-teststrimler eller SmartTest.
3. Etter tilsetting skal bassengets klortall holdes mellom 1,0 og 3,0 mg/l og pH-verdi mellom 7,0 og 7,4.

Tips! Se www.saniklar.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER