

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare Alka Up

Gäller för följande artikelnummer: 603

SpaCare Alka Up används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att höja badvattnets alkalinitet.

Låg alkalimängd gör att metall rostar i vattnet och ger stora avvikelser vid pH-reglering. **Alka Up** fungerar som en pH-broms i vattnet, och gör det därigenom mycket enklare att styra pH-värdet.

DOSERING:

Mät alkalimängden med en alkalitester/teststrips. Badvattnets alkalimängd bör hållas på 80-120 mg/l. Är alkalimängden under 70 mg/l tillsätter du **Alka Up**. För att höja alkalimängden med 30 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 60 g = 4 x 15 ml **Alka Up**. För att höja alkalimängden med 100 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 200 g = 2 dl **Alka Up**. Upplös **Alka Up** i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet.

Vänta i 15 min och kontrollera alkalimängden igen. Om den är fortsatt låg tillsätts mer **Alka Up**. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Är alkalimängden över 150 mg/l tillsätter du **Alka Down**.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Tips! Se www.saniklar.se om du har problem med vattnet i poolen.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER