

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning for SpaCare pH-Down Granular

Gjelder følgende varenumre: 608

SpaCare pH Down Granular brukes i massasjebad og boblebadkar til å senke badevannets pH-verdi.

APPLIKASJON:

pH-verdien måles med en bassengtester/teststrips. Ved pH mellom 7,0-7,4 føles vannet friskt og behagelig av de som bader. Er pH-verdien over 7,8 tilsettes pH Down. For å senke pH-verdien 0,2 i 1000 liter vann, skal det tilsettes 9 g = 6 ml **SpaCare pH Down**. For å senke pH-verdien 0,5 i 1000 liter vann, skal det tilsettes 22 g = 15 ml **SpaCare pH Down**.

Dryss forsiktig den mengden **pH Down** som ønskes tilsatt, ut i badevannet med massasjepumpen i gang. Etter ca. 3 min. kan pH-verdien kontrolleres med en ny måling. Gjenta behandlingen om nødvendig ved å tilsette enda en porsjon **pH Down** til pH-tallet ligger mellom 7,0 og 7,4.

Brukes "bløtt" vann, f.eks. overflatevann, kan det være nødvendig å justere badevannets alkalitet med **SpaCare Alka Up** eller **SpaCare Calcium Up**.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner.

Tips! Se www.scandinavianspacare.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER