

SCANDINAVIAN



SPACARE

Brugsanvisning for SpaCare pH-Up Granular

Gælder for følgende varenumre: 606

SpaCare pH-Up Granular anvendes i uden- og indendørs spa til hævnning af badevandets pH-værdi.

ANVENDELSE:

pH-værdien måles med en pooltester/teststrips. Ved pH mellem 7,0-7,4 opleves vandet friskt og behageligt af de badende. Er pH-værdien under 6,9 tilsættes **SpaCare pH-Up Granular**. For at hæve pH-værdien 0,2 i 1000 l vand, tilsættes 7 g = 10 ml **SpaCare pH-Up**. For at hæve pH-værdien 0,6 i 1000 l vand, tilsættes 21 g = 2 x 15 ml **SpaCare pH-Up**.

Den mængde **pH Up**, der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 3 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion **SpaCare pH-Up**, indtil pH-tallet ligger mellem 7,0-7,4.

Anvendes "blødt" vand, f.eks. overfladevand, kan en justering af badevandets alkalinitet med **SpaCare Alka Up** eller **SpaCare Calcium Up** være nødvendig.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Danmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER